Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:13

Link do produktu: https://staloweogrodzenie.pl/zerdz-ogrodzeniowa-hanbud-20401-2-mm-200-cm-ral-7016-polysk-p-786.html



Żerdź ogrodzeniowa 20×40×1,2 mm, 200 cm, RAL 7016 połysk

Cena	**51,29 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**OG-POPRZ-20X40-1,2-2,0-PS-7016**

Opis produktu

Żerdź ogrodzeniowa 20×40×1,2 mm, 200 cm, RAL 7016 połysk

Żerdź ogrodzeniowa 20×40 mm, 200 cm to stalowa poprzeczka do konstrukcji przęsła ze sztachetami ustawionymi pionowo. Ten wariant ma **ściankę 1,2 mm** i **antracytowy kolor RAL 7016 w połysku**. Dobierz długość do rzeczywistego światła między słupkami i połączeń montażowych, aby uniknąć niedopasowania na budowie.

200 cmRAL 7016połysk20×40 mm
Ilustracja przekroju i koloru profili. Długość tego wariantu podano w parametrach produktu.

Parametry żerdzi, którą zamawiasz

Typ	Żerdź / poprzeczka stalowa, profil zamknięty
Przekrój	20×40 mm
Grubość ścianki	1,2 mm
Długość całkowita	200 cm (2 m)
Kolor	Antracytowy RAL 7016
Wykończenie	Połysk (PS)
Indeks katalogowy	OG-POPRZ-20X40-1,2-2,0-PS-7016

Jak dobrać długość i liczbę poprzeczek?

- **Zmierz światło między słupkami.** Długość poprzeczki dobiera się razem z mocowaniami, a nie wyłącznie według szerokości przęsła podanej na szkicu.
- **Sprawdź wysokość sztachet.** W instrukcji pionowego montażu dla przęseł wyższych niż 170 cm przewidziano dodatkową środkową poprzeczkę.
- **Policz punkty połączeń.** Oprócz żerdzi potrzebujesz mocowań do słupków oraz wkrętów dobranych do łączonych elementów.

Przykład do sprawdzenia przed zakupem: 200 cm oznacza długość samego profilu z tej karty. To nie jest automatycznie odległość między osiami słupków. W pomiarze uwzględnij szerokości słupków i geometrię mocowników.

Rola żerdzi w pionowym ogrodzeniu sztachetowym

Poprzeczki tworzą poziome linie, do których mocuje się pionowe sztachety. Równe wyznaczenie tych linii pomaga zachować powtarzalny wygląd całego ogrodzenia. Rozmieszczenie dopasuj do wysokości sztachet i zaleceń dla wybranego układu.

Jeżeli planujesz sztachety w poziomie, sprawdź zestaw listew do takiego montażu. Żerdź do klasycznego układu pionowego i zestaw poziomy pełnią inne zadania.

Kolor konstrukcji i powiązane elementy

Antracyt RAL 7016 dobrze komponuje się z szarą elewacją, ciemną stolarką i nowoczesnym ogrodzeniem. Ten sam numer RAL

na sztachecie i słupku ułatwia uporządkowanie kolorystyki, ale przy zestawianiu elementów uwzględnij również mat lub połysk.

Kompletna konstrukcja wymaga dopasowania poprzeczek, mocowań, słupków i wkrętów. Jeden kolor ułatwia uzyskanie uporządkowanego efektu, a zgodność wymiarów połączenia decyduje o poprawnym montażu.

Sprawdź mocownik poprzeczki w kolorze RAL 7016 oraz sztachety metalowe do wypełnienia przęsła. Przed zamówieniem potwierdź wymiary połączenia.

Pytania przed zakupem — konkretne odpowiedzi

Czy 20×40 mm i 40×20 mm oznaczają inny przekrój?

To te same dwa wymiary zewnętrzne prostokątnego profilu zapisane w odwrotnej kolejności. Przy montażu znaczenie ma jednak orientacja profilu i dopasowanie mocownika.

Czy żerdź 200 cm pasuje do każdego przęsła o tej szerokości?

Nie automatycznie. 200 cm to długość profilu. Najpierw zmierz światło między słupkami i uwzględnij elementy mocujące. Nie dobieraj poprzeczki tylko na podstawie rozstawu osi słupków.

Ile poprzeczek potrzeba na jedno przęsło?

Liczba zależy od wysokości i układu wypełnienia. Instrukcja dla pionowego montażu przewiduje dodatkową środkową poprzeczkę, gdy wysokość przęsła przekracza 170 cm. Całość dobierz do konkretnego układu.

Czy mocowniki i wkręty są częścią tej żerdzi?

Otrzymujesz stalowy profil 20×40×1,2 mm o podanej długości i kolorze. Mocowniki oraz wkręty dobierz osobno do połączenia żerdzi, słupków i sztachet.

Czy to antracytowy żerdź matowa?

Ten wariant ma kolor RAL 7016 i wykończenie PS, czyli połysk. Mat i połysk mogą wyglądać inaczej nawet przy takim samym numerze RAL.

Od czego zacząć kompletowanie zamówienia?

Przygotuj liczbę i szerokości przęseł, wysokość sztachet oraz rodzaj słupków. Na tej podstawie dobierz długości i liczbę żerdzi, mocowania oraz wkręty; nie zapomnij o dodatkowych połączeniach w narożnikach.

Porównaj warianty i dobierz elementy

Sprawdź słupek w tym kolorze**Słupek ogrodzeniowy 60×40×1,2 mm, 230 cm, RAL 7016 połysk**Sprawdź słupek w tym kolorze**Słupek ogrodzeniowy 60×40×1,2 mm, 260 cm, RAL 7016 połysk**

Skompletuj ogrodzenie, zanim rozpoczniesz montaż

Prześlij wysokość i szerokości przęseł, sposób osadzenia słupków oraz wybrany model sztachety. Łatwiej sprawdzimy, czy na liście są wszystkie potrzebne elementy.

Zdjęcie jest poglądową wizualizacją koloru i przekroju. Oferowana długość wynosi 200 cm, a grubość ścianki 1,2 mm.